



Technisches Merkblatt

ASO[®]-Dichtband-2000-S-Ecken Art.-Nr. 2 05939 005 (Außenecke) Dichtband (Ecke) Art.-Nr. 2 05939 005 (Innenecke)

Eigenschaften:

Neuartiger Verbundwerkstoff, dehnfähig, besonders reistabil, wasserundurchlssig, wasserdampfdiffusionsfhig, gewhrleistet die schnelle Austrocknung wasserhaltiger Fliesenkleber und Abdichtungsstoffe, hohe Bestndigkeit gegenber aggressiven Medien. Erfllt die Anforderungen des ZDB-Merkblattes "Hinweise fr die Ausfhrung von Abdichtungen im Verbund mit Bekleidungen und Belgen aus Fliesen und Platten fr den Innen- und Auenbereich".

Einsatzgebiete:

Zur wasserundurchlssigen Ausbildung von Innen- und Auenecken ber Wand- und Bodenanschlussfugen.

Verarbeitung:

ASO-Dichtband-2000-S-Ecken werden ber Innen- bzw. Aueneckfugen auf die mit SANIFLEX, AQUAFIN-2K bzw. AQUAFIN-2K/M und ASOFLEX-AKB vorbehandelten Flchen gedrckt und in weiteren Arbeitsgngen mit einem der o. g. Abdichtungsmaterialien flchig im Randbereich berarbeitet. Dichtbandste mind. 5 cm berlappend mit dem Abdichtungsmaterial faltenfrei verkleben. Fugen, die mit ASO-Dichtband-2000-S und ASO-Dichtband-2000-S-Ecken abgesichert sind, mssen vor mechanischen Beschdigungen ausreichend geschtzt werden.

Lieferform:

10 Stck pro Karton
Innenecke: 12 cm breit
Auenecke: 12 cm breit

Weitere Formteile:

ASO-Dichtband-2000
ASO-Dichtband-2000-S
ASO-Dichtband-2000-Sanitr
ASO-Dichtband-2000-T-Stck
ASO-Dichtband-2000-Kreuzung